



Ledinaire Industriarmatur

WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1

Ledinaire Industriarmatur, All-in, 42 W, 23 W, L1500 mm, 4100 lm, 6800 lm, 4000 K, Symmetrisk, Opal, IP65, IK08, TW1

Ledinaire industriarmatur serien giver maksimal ydelse og holdbarhed til stor værdi for pengene. Som en lagervare er Ledinaire Waterproof en LED-armaturløsning til alle dine daglige behov. Den kan anvendes på en lang række forskellige steder f.eks. lager og produktions områder.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Ledningsgennemføring	Ledningsføring, 1-faset
Service-kode	Nej
Lighting Technology	LED
Plan	Værdi

Lysteknisk	
Lysstrøm	4.100 6.800 lm
Lyseffekt (nominel) (nom.)	137 128 lm/W
Mættet rød (R9)	<50
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4

Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Optiktype	Symmetrisk
Lampens lysstrålespedning	110°
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	31
Alt-i-en-type	All-in, Multi Lumen

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Startstrøm	15 A
Starttid	0,24 ms
Strømforbrug	42 23 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik, 3-polet
Kabel	-

Ledinaire Industriarmatur

Antal produkter på MCB af 16 A type B	31
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 til +40 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Kontrolgrænseflade	-
Konstant lysudbytte	Nej
Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Stål
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Rustfrit stål
Farve på armaturhus	Grå
Optikafskærmning/objektivfinish	Opal
Samlet længde	1.514 mm
Samlet bredde	71 mm
Samlet højde	74 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	74 x 71 x 1514 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænk-tæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Bæredygtighedsklassificering	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på letantændelige overflader
CE-mærke	CE-mærke
ENEC-mærke	-
Garantiperiode	3 år
Fotobiologisk sikkerhed	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

Fotobiologisk risikospecifikation	0,2 m
EU RoHS-godkendt	Ja
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.38,0.38) SDCM≤5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	0,075 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L75
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 75000 timer	L70
Anvendelsesbetingelser	
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Produktdata	
Ordreprodukt navn	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1
Det fulde produkt navn	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1
Full EOC	872016950024299
Ordrekode	911401815485
Materiالنر. (12NC)	911401815485
Tæller – antal pr. pakke	1
Nettovægt (stykke)	1,500 kg
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169500242
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	9
EAN/UPC – kasse	8720169500341

Målskitse



