



Ledinaire Waterproof rörarmaturhus

WT050C 1xTLED L1200

Ledinaire Waterproof rörarmaturhus, L1200 mm, IP65, IK08

Serien Ledinaire Waterproof (WT050C) innehåller ett urval av tomma, vattentäta armaturhus som kan användas för valfria LED-lysrör och har Philips höga kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Ledinaire möjliggör enkel och snabb installation, med installationsalternativ för ett eller två rör.

Produktdata

Allmän information	
Vinkel	-
Tillbehörsfärg	Grå
Värdetrappa	Värde
Ljusteknik	
Färgåtergivningindex	-
Armaturens ljusstrålefördelning	-
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Mekanik och armaturhus	
Total längd	1 280 mm
Total bredd	69 mm
Total höjd	70 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	70 x 69 x 1280 mm

Material	Polykarbonat
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig/slagsäker]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
CE-märkning	CE-märkning
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	WT050C 1xTLED L1200
Fullständigt produktnamn	WT050C 1xTLED L1200
Full EOC	871016336602999
Beskrivning av lokal kod	7220231
Beställningsnummer	911401807381
Materialnummer (12NC)	911401807381
Lokal kod	7220231
Räknare – antal per förpackning	1
Nettovikt (styck)	0,700 kg

Ledinaire Waterproof rörarmaturhus

EAN/UPC - Produkt/fodral	8710163366029
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8710163366180

Måttskiss

WT050C L1200 1 Tube

