



Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä

WT050C 2xTLED L1200

Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä, L1200 mm, IP65, IK08

Ledinaire waterproof (WT050C) -mallisto sisältää valikoiman tyhjiä, vesitiiviitä kotelaita, joihin voi asentaa haluamansa LED-valoputken. Mallisto tuo korkean Philips-laadun käyttöösi kilpailukykyisellä hinnalla. Ledinairen asentaminen on helppoa ja nopeaa, ja valittavana on yhden ja kahden putken vaihtoehtoja.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kulma	-
Lisävarusteen väri	Valkoinen
Arvoasteikko	Hinta-laatu
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	-
Valaisimen valokeilan hajautus	-

Käyttö- ja sähkötiedot	
Tulolännite	220–240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kokonaispituus	1 275 mm
Kokonaisleveys	95 mm
Kokonaiskorkeus	84 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	84 x 95 x 1275 mm

Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä

Materiaali	Polykarbonaatti
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08 [5 J Ilkivallan kestävä]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	WT050C 2xTLED L1200
Koko tuotenimi	WT050C 2xTLED L1200
Full EOC	871016336603699

Paikallisen koodin kuvaus	4355417
Tilauskoodi	36603699
Tuotekoodi (12NC)	911401807481
Paikallinen koodi	4355417
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8710163366036
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	9
EAN/UPC – laatikko	8710163366197

Mittapiirros

WT050C L1200 2 Tube

