



Ledinaire Clear Accent

RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK

Ledinaire Clear Accent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Framkantsdimmer, 40° spridningsvinkel, Svart, IP20/65

En komplett serie med infällda spotlights som ger överlägsen belysningsprestanda. Välj det alternativ som passar bäst för varje projekt bland fasta/justerbara huvuden och 3 CCT:er. Njut av hög och tillförlitlig prestanda utan underhåll.

Produktdata



Allmän information	
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Lighting Technology	LED
Värdetrappa	Värde
CE-märkning	CE-märkning
Garantitid	3 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Glödträdtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Ljusflöde	550 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 3000 4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	91 lm/W

Färgåtergivningsindex	80
Flimmervärde (PstLM)	0,1
Stroboskopisk effekt	0,4
Ljuskällans färg	2 700/3 000/4 000K
Optiktyp	40° spridningsvinkel
Armaturens ljustrålefördelning	40°
Enhetlig bländmärkning	21
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
"All-in" Type	"All-in" Multi Color Temperature

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Ingångsfrekvens	50 eller 60 Hz
Ingående ström	1,4 A
Ingåendetid	0,2 ms

Fotometriska data



Accent Lighting Spots - RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK

Light Distribution Diagram - RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK

