



Ledinaire Floodlight Allt-i-ett

BVP167 LED36/830_40_65 DOB 30W SWB

Ledinaire Floodlight Allt-i-ett, 30 W, 3300 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Symmetrisk

Med den här serien av Ledinaire Allt-i-ett-strålkastare kan du enkelt ställa in färgtemperaturen. Du behöver inte längre välja mellan varmvitt, neutralvitt eller kallt vitt ljus, du får allt detta i en enda produkt! Den här serien LED-armaturer håller Philips höga kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Pålitliga, energieffektiva och prisvärda – allt du behöver.

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	LED36S [LED module, system flux 3600 lm]
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Fotocell	-
Typ av ljuskälla	LED system in flux
Värdetrappa	Värde
Inbyggd styrning	-
Ljusteknik	
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Ljusflöde	3 300 3 600 lm
Standardvinkel för stolptoppsmontage	27°
Standardvinkel för sidoingång	-
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	110 120 lm/W

Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 4000 6500 K
Färgåtergivningsindex	80
Flimmervärde (PstLM)	1
Ljuskällans färg	830 varmvit och 865 kallt dagsljus
Optiktyp	Symmetrisk 110°
Typ av optisk kåpa	Glas
Armaturens ljusstrålefördelning	110°
Optiktyp utomhus	Symmetrisk
Allt-i-ett-typ	All-in, Multi Color Temperature
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Ingående ström	1,22 A
Ingåendetid	0,0072 ms
Effektförbrukning	30 W

Ledinaire Floodlight Allt-i-ett

Effektfaktor (fraktion)	0.95
Anslutning	Kabelhärvor/kablar
Kabel	Kabel 1,0 m, utan stickkontakt
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	73
Temperatur	
Omgivningstemperatur	−25 till +40 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	LED-kort med integrerat drivdon (DoB)
Konstant ljusflöde	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Material i reflektor	Polykarbonat
Material i optiken – LOV	Glas
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Härdat glas
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	RAL 7043
Monteringsenhet	Via U-format fäste, inriktningsvinkel, universell montering
Optisk glaskupa/optikens form – LOV	Plan
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total längd	182 mm
Total bredd	133 mm
Total höjd	29 mm
Effektiv projicerad yta	0,016965 m²
Mått (höjd x bredd x djup)	29 x 133 x 182 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK07 [2 J förstärkt]
Surge Protection (Common/Differential)	1.5/1.5 kV
Sustainability rating	–
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
CE-märkning	CE-märkning

ENEC-märkning	–
Garantitid	5 år
Fotobiologisk säkerhet	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiologisk riskspecifikation	0,2 m
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	–2
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	7,5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	80
Användningsförhållanden	
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	BVP167 LED36/830_40_65 DOB 30W SWB
Fullständigt produktnamn	BVP167 LED36/830_40_65 DOB 30W SWB
Full EOC	872016973603099
Beskrivning av lokal kod	7770219
Beställningsnummer	911401873386
Materialnummer (12NC)	911401873386
Lokal kod	7770219
Räknare – antal per förpackning	1
Nettovikt (styck)	0,545 kg
EAN/UPC – Produkt/fodral	8720169736030
Räknare – antal förpackningar per kartong	16
EAN/UPC – Hölje	8720169736221

Ledinaire Floodlight Allt-i-ett

Måttskiss

